

Mobil Delvac 1330

Huiles moteur monogrades haute performance

Description du produit

Mobil Delvac 1330 est une huile monograde pour moteurs diesel formulée à partir d'huiles de base hautement raffinées et d'additifs sélectionnés. Elle est utilisée dans les moteurs turbo-compressés fonctionnant en service sévère.

Mobil Delvac 1330 est également recommandée dans une large gamme d'applications pour lesquelles un lubrifiant moteur monograde est préconisé (Poids lourds, Travaux Publics, Exploitations minières ou agricoles)

Caractéristiques et avantages attendus

Caractéristiques	Avantages et améliorations attendus
Excellente résistance à l'épaississement, aux dépôts à haute température, à la formation de boues, à la dégradation et à la corrosion	Plus longue durée de vie du moteur, Moins d'usure Très bonne protection contre le gommage des segments
Très bonne réserve d'alcalinité	Contrôle étendu des dépôts et de l'usure Contrôle de la formation d'acides en présence de combustibles fortement soufrés

Applications

- Moteurs diesel à aspiration naturelle et turbo-chargés,
- Véhicules utilitaires légers ou poids lourds,
- Moteurs de matériels de travaux publics, d'exploitations minières, agricoles, ou de carrières.

Spécifications et homologations

Recommandées dans les applications requérant les niveaux suivants :	Mobil Delvac 1330
API CF/SF	X
Daimler Chrysler MB 227.0	X
Allison C-4	X



Caractéristiques moyennes

	Méthodes	Mobil Delvac 1330
Grade SAE		30
Viscosité à 40°C - cSt	ASTM D 445	106
Viscosité à 100°C - cSt	ASTM D 445	11,8
Indice de viscosité	ASTM D 2270	99
Teneur en cendres sulfatées, wt%	ASTM D 874	1,1
TBN - mg KOH/g	ASTM D 2896	10,1
Point d'écoulement °C	ASTM D 97	-21
Point d'éclair °C	ASTM D 92	256
Densité à 15°C - kg/l	ASTM D 4052	0,893

Précautions

L'huile moteur MOBIL DELVAC 1330 est fabriquée à partir d'huiles minérales de qualité mélangées avec soin à des additifs choisis. Comme pour tous les produits pétroliers, une bonne hygiène personnelle et une manutention soignée sont de rigueur. Éviter les contacts prolongés avec la peau, les projections dans les yeux, l'ingestion et l'inhalation des vapeurs. Des précautions particulières sont à prendre aussi quand on manipule de l'huile moteur usée. On peut se procurer une notice de la Pétrolière Impériale sur la manutention des huiles moteur usées en s'adressant au représentant de la Pétrolière Impériale. Pour en savoir plus, se reporter à la fiche signalétique de la Pétrolière Impériale sur ce produit.

Nota : Produit non contrôlé par le Règlement canadien SIMDUT.

Mobil, Pegasus et Delvac sont des marques de commerce d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

