

FTA Mobil Super 3309

Fluide pour transmissions automatiques

Description du produit

Le FTA Mobil Super 3309 est un lubrifiant d'une tenue exceptionnelle, conforme aux spécifications des constructeurs, à utiliser dans certaines transmissions automatiques à glissement limité. Le FTA Mobil Super 3309 est préconisé pour les transmissions construites par Aisin-Warner ayant besoin d'un fluide de type T-IV, JWS 3309, GM 9986195 et VW/Audi G-055-025-A2. Ces transmissions Aisin-Warner sont montées dans CERTAINS véhicules nord-américains et étrangers, notamment Toyota, Lexus, Audi, Saturn, Ford, Volvo, Volkswagen, Saab, Porsche et Mitsubishi.

Caractéristiques et avantages

La formule unique du FTA Mobil Super 3309 est conçue pour assurer une excellente lubrification de certains modèles de transmissions automatiques à glissement limité Aisin-Warner. La tenue remarquable de ce fluide comporte d'importants avantages pour le fonctionnement de la transmission :

- Excellentes propriétés lubrifiantes qui assurent un fonctionnement silencieux de la transmission et un passage en douceur des vitesses des transmissions dans lesquelles l'emploi de ce fluide est approuvé
- Caractéristiques de frottement maîtrisées qui assurent une transmission sans problème et efficace de la force motrice sur toute la plage des températures normales de service
- Fluide qui contribue à limiter les vibrations de la transmission et qui assure une excellente maniabilité du véhicule
- Fluide qui contribue à allonger la durée de vie de la transmission en luttant très efficacement contre son usure
- Longue durée de vie du fluide grâce à son excellente résistance à l'oxydation
- Excellente stabilité de la plage des viscosités (indice de viscosité élevé) qui contribue à assurer une bonne lubrification sans amincissement excessif de la pellicule lubrifiante à température élevée de service ou épaissement de celle-ci à basse température de démarrage
- Résistance au moussage
- Protection très élevée contre la rouille et la corrosion
- Fluide sans danger pour les garnitures d'étanchéité en caoutchouc synthétique

Par suite de l'évolution de la recherche et du développement sur les produits, les présentes données peuvent être modifiées sans préavis. D'importants renseignements complémentaires sur la santé et la sécurité de ce produit figurent dans sa fiche signalétique, qu'on peut consulter en ligne à l'adresse www.limperiale.ca ou en s'adressant au service d'assistance technique des Services techniques, Lubrifiants et produits spéciaux : 1 800 268-3183.

© 2001 Pétrolière Impériale

© Mobil et le dessin du cheval ailé sont des marques de commerce d'Exxon Mobil Corporation.

™ Marque de commerce d'Exxon Mobil Corporation. Pétrolière Impériale, licencié.



Applications

Le FTA Mobil Super 3309 est préconisé pour les transmissions construites par Aisin-Warner exigeant un fluide JWS 3309 ou GM 9986195. Il est aussi préconisé comme fluide de premier remplissage conforme aux spécifications Toyota T-IV, T4, T-III ou T3. Pour connaître les exigences auxquelles le fluide doit répondre, consulter le carnet d'entretien du véhicule.

Normes et spécifications

Le FTA MOBIL SUPER 3309 répond aux spécifications suivantes :	Modèle	N° de pièce ou spécification
Audi	TT, A3	G-055-025-A2
Ford	Five Hundred Montego	WSS-M2C924-A
Lexus	La plupart des modèles	JWS 3309/Type T-IV
Mitsubishi Fuso	FE	2005 et années plus récentes
Porsche	Cayenne S, Cayenne Turbo	JWS 3309/Type T-IV
Saab	9.3, 9.5	Toutes les automatiques à cinq vitesses
Saturn	Vue, Ion	GM9986195
Toyota	La plupart des modèles	JW 3309/Type T-IV
Volkswagen	Touareg, Coccinelle, Cabriolet	G-055-025-A2
Volvo	S60, S70, V70, C70, S80, XC90, S40, V40	Toutes les automatiques à cinq vitesses

Vérifier dans le carnet d'entretien du véhicule ou du concessionnaire

Caractéristiques moyennes

FTA MOBIL SUPER 3309	
Viscosité	
cSt à 100 °C	7,2
cSt à 40 °C	35
cP à -40 °C	14 000
Indice de viscosité	180
Point d'éclair, °C	185
Point d'écoulement, °C	-45
Masse volumique	0,8540
Couleur	rouge

Par suite de l'évolution de la recherche et du développement sur les produits, les présentes données peuvent être modifiées sans préavis. D'importants renseignements complémentaires sur la santé et la sécurité de ce produit figurent dans sa fiche signalétique, qu'on peut consulter en ligne à l'adresse www.limperiale.ca ou en s'adressant au service d'assistance technique des Services techniques, Lubrifiants et produits spéciaux : 1 800 268-3183.

© 2001 Pétrolière Impériale

© Mobil et le dessin du cheval ailé sont des marques de commerce d'Exxon Mobil Corporation.

™ Marque de commerce d'Exxon Mobil Corporation. Pétrolière Impériale, licencié.



Précautions

Le FTA MOBIL SUPER 3309 est fabriqué à partir d'huiles de base de haute qualité, mélangées avec soin à des additifs choisis. Comme pour tous les produits pétroliers, une bonne hygiène personnelle et une manutention prudente sont de rigueur. Éviter les contacts prolongés avec la peau, la projection dans les yeux, l'ingestion ou l'inhalation des vapeurs. Les huiles moteur usées devraient aussi faire l'objet d'une manutention prudente. Le représentant de la Pétrolière Impériale vous fournira sur demande une notice technique sur la manutention des huiles moteur usées. Pour plus de détails, lire la fiche signalétique de la Pétrolière Impériale sur ce produit.

NOTE : produit non contrôlé par le règlement canadien SIMDUT.

8-2008

Par suite de l'évolution de la recherche et du développement sur les produits, les présentes données peuvent être modifiées sans préavis. D'importants renseignements complémentaires sur la santé et la sécurité de ce produit figurent dans sa fiche signalétique, qu'on peut consulter en ligne à l'adresse www.limperiale.ca ou en s'adressant au service d'assistance technique des Services techniques, Lubrifiants et produits spéciaux : 1 800 268-3183.

© 2001 Pétrolière Impériale

© Mobil et le dessin du cheval ailé sont des marques de commerce d'Exxon Mobil Corporation.

™ Marque de commerce d'Exxon Mobil Corporation. Pétrolière Impériale, licencié.

