

FTA Mobil Super DEXRON-VI

Fluide pour transmissions automatiques

Description du produit

Le FTA Mobil Super DEXRON-VI est une formule synthétique haute performance qui répond aux exigences rigoureuses de la spécification DEXRON-VI de GM et qui valide la garantie des véhicules GM des modèles 2006 et plus récents. Ce fluide améliore aussi la performance des transmissions des véhicules GM moins récents, pour lesquels l'emploi d'un fluide DEXRON est prescrit.

Caractéristiques et avantages

Avantages offerts par le FTA Mobil Super DEXRON-VI par rapport aux fluides pour transmissions Dexron ou Mercon :

- Allongement de la durée de vie du fluide
- Résistance accrue du fluide à l'oxydation et à la chaleur
- Optimisation des caractéristiques de frottement, ce qui assure un passage des vitesses en douceur à basse température de conduite et qui contribue à prévenir les vibrations dans la transmission
- Résistance exceptionnelle à la formation de boues et de dépôts
- Protection accrue contre l'usure qui contribue à allonger la durée de vie de la transmission
- Tenue remarquable à basse température

Applications

Le FTA Mobil Super DEXRON-VI valide la garantie des véhicules GM des modèles 2006 et plus récents. Ce fluide améliore aussi la performance de la transmission des véhicules GM moins récents, pour lesquels l'emploi d'un fluide DEXRON est prescrit.

Par suite de l'évolution de la recherche et du développement sur les produits, les présentes données peuvent être modifiées sans préavis. D'importants renseignements complémentaires sur la santé et la sécurité de ce produit figurent dans sa fiche signalétique, qu'on peut consulter en ligne à l'adresse www.limperiale.ca ou en s'adressant au service d'assistance technique des Services techniques, Lubrifiants et produits spéciaux : 1 800 268-3183.

© 2001 Pétrolière Impériale

® Mobil et le dessin du cheval ailé sont des marques de commerce d'Exxon Mobil Corporation.

™ Marque de commerce d'Exxon Mobil Corporation. Pétrolière Impériale, licencié.



Normes et spécifications

FTA Mobil Super DEXRON-VI	
Fluide DEXRON-VI de General Motors	X

Caractéristiques moyennes

FTA Mobil Super DEXRON-VI	
Viscosité	
cSt à 40 °C	29,5
cSt à 100 °C	5,83
cP à -40 °C	11 500
Indice de viscosité	145
Point d'éclair, °C	220
Densité API	35,76
Couleur	rouge

Précautions

Le FTA MOBIL SUPER DEXON -VI est fabriqué à partir d'huiles de base synthétiques et minérales de haute qualité, mélangées avec soin à des additifs choisis. Comme pour tous les produits pétroliers, une bonne hygiène personnelle et une manutention prudente sont de rigueur. Éviter les contacts prolongés avec la peau, la projection dans les yeux, l'ingestion ou l'inhalation des vapeurs. Les huiles moteur usées devraient aussi faire l'objet d'une manutention prudente. Le représentant de la Pétrolière Impériale vous fournira sur demande une notice technique sur la manutention des huiles moteur usées. Pour plus de détails, lire la fiche signalétique de la Pétrolière Impériale sur ce produit.

NOTE : produit non contrôlé par le règlement canadien SIMDUT.

Le logo Mobil, Pegasus et Mobil Super sont des marques de commerce d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales. DEXRON® et MERCON® sont des marques déposées de General Motors et de Ford Motor Company, respectivement.

8-2008

Par suite de l'évolution de la recherche et du développement sur les produits, les présentes données peuvent être modifiées sans préavis. D'importants renseignements complémentaires sur la santé et la sécurité de ce produit figurent dans sa fiche signalétique, qu'on peut consulter en ligne à l'adresse www.limperiale.ca ou en s'adressant au service d'assistance technique des Services techniques, Lubrifiants et produits spéciaux : 1 800 268-3183.

© 2001 Pétrolière Impériale

© Mobil et le dessin du cheval ailé sont des marques de commerce d'Exxon Mobil Corporation.

™ Marque de commerce d'Exxon Mobil Corporation. Pétrolière Impériale, licencié.

