

# Mobil 1 10W-30

Notre huile moteur synthétique la plus performante

## Description du produit

Mobil 1 10W-30 est une huile moteur synthétique de haute tenue, qui offre le maximum sur les plans du pouvoir nettoyant, de la protection contre l'usure et de la tenue générale du lubrifiant afin de faire tourner les moteurs en douceur et de les tenir propres. Elle dépasse les normes les plus récentes de l'industrie auxquelles doivent répondre les moteurs à essence et diesel plus récents. Grâce à sa technologie, Mobil 1 est l'huile de premier remplissage de prédilection pour les voitures les plus performantes du monde, comme Aston Martin, Bentley, Cadillac, Corvette, Dodge Viper, Mercedes Benz, Pontiac et Porsche.

## Caractéristiques et améliorations attendues

Mobil 1 10W-30 est fabriquée à partir d'un mélange exclusif breveté d'huiles de base synthétiques d'une très haute tenue auxquelles on a ajouté la combinaison d'additifs la plus évoluée à l'heure actuelle. Cette huile est conçue tout particulièrement pour offrir des niveaux inégalés de performance, de pouvoir nettoyant et de protection du moteur, tout en respectant les normes exigeantes ILSAC GF4. Principales caractéristiques et améliorations attendues :

Caractéristiques	Avantages et améliorations attendues
Formule synthétique issue de la technologie Supersyn	Contrôle des dépôts et de l'accumulation de boues qui prolonge la durée de vie du moteur
	Excellente lubrification générale et protection contre l'usure peu importe le mode de conduite
Résistance remarquable à la chaleur et à l'oxydation	Tenue remarquable durant l'espacement de vidange maximal préconisé dans le guide d'utilisation du véhicule.
Caractéristiques de frottement optimales	Excellente économie de carburant
Excellente tenue à basse température	Démarrage rapide par temps froid pour une protection accélérée du moteur. Durée de vie prolongée du moteur

## Applications

Mobil 1 10W-30 est préconisée pour tous les types de véhicules modernes, y compris à moteur à essence à injection multisoupapes haute performance, turbocompressé ou suralimenté comme ceux qui équipent les voitures particulières, les véhicules loisir-travail, les fourgonnettes et les camionnettes. Elle est également conseillée pour les moteurs diesel à injection multisoupapes exigeant une huile de qualité ACEA B1/B5 ou API CF.

- Mobil 1 10W-30 présente l'indice de viscosité préconisé pour une diversité de véhicules loisir-travail, fourgonnettes et camionnettes, ainsi qu'un certain nombre de voitures particulières moins récentes.
- 
- Mobil 1 10W-30 n'est pas conseillée pour les moteurs à deux temps ni les moteurs d'avion, sauf si elle est approuvée expressément par le constructeur.

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification. Additional important health and safety information on this product can be found in the Material Safety Data Sheet, which is available online at [www.imperialoil.ca/mobil](http://www.imperialoil.ca/mobil) or by contacting Lubricants and Petroleum Specialities, Technical Services, Technical Help Desk: 1-800-268-3183

© 2001 Imperial Oil  
™ The Mobil logotype and the Pegasus design are registered trademarks of Exxon Mobil Corporation.  
™ Trademark of Exxon Mobil Corporation, Imperial Oil, Licensee.



## Spécifications et homologations

**Mobil 1 10W-30 est conforme ou supérieure aux spécifications suivantes de l'industrie :**

ACEA	A1, B1, A5, B5
API	SM, SL, SJ, EC, CF
ILSAC	GF4

**Mobil 1 10W-30 a obtenu les homologations suivantes :**

Daimler Chrysler	MS-6395
General Motors huile de remplissage	GM4718M
General Motors huile de premier remplissage	GM 6094M

## Caractéristiques moyennes

**Mobil 1 10W-30**

Grade SAE	10W-30
Viscosité, ASTM D 445	
cSt à 40 °C	62
cSt à 100 °C	10,0
Indice de viscosité, ASTM D 2270	147
Cendres sulfatées, % massique, ASTM D 874	1,0
Viscosité à température et cisaillement élevés, mPa·s à 150 °C, ASTM D 4683	3,14
Point d'écoulement, °C, ASTM D 97	-45
Point d'éclair, °C, ASTM D 92	224
Masse volumique à 15 °C kg/l, ASTM D 4052	0,86

## Précautions

MOBIL 1 10W-30 est fabriquée à partir de bases lubrifiantes synthétiques de qualité mélangées à des additifs choisis. Comme pour tous les produits pétroliers, une bonne hygiène personnelle et une manutention prudente sont de rigueur. Éviter les contacts prolongés avec la peau, la projection dans les yeux, l'ingestion ou l'inhalation des vapeurs. Les huiles moteur usées devraient aussi faire l'objet d'une manutention prudente. Le représentant de la Pétrolière Impériale vous fournira sur demande une notice technique sur la manutention des huiles moteur usées. Pour plus de détails, voir la fiche signalétique de la Pétrolière Impériale sur ce produit.

NOTE : produit non contrôlé par le règlement canadien SIMDUT.

Mobil, le dessin du cheval ailé et Mobil 1 avec Supersyn sont des marques de commerce d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

9-2006

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification. Additional important health and safety information on this product can be found in the Material Safety Data Sheet, which is available online at [www.imperialoil.ca/mobil](http://www.imperialoil.ca/mobil) or by contacting Lubricants and Petroleum Specialties, Technical Services, Technical Help Desk: 1-800-268-3183

© 2001 Imperial Oil  
© The Mobil logotype and the Pegasus design are registered trademarks of Exxon Mobil Corporation.  
™ Trademark of Exxon Mobil Corporation, Imperial Oil, Licensee.

