

Mobil 1 MX2T

Notre huile entièrement synthétique pour moteurs à deux temps de la plus haute tenue

Description du produit

Mobil 1 MX2T est une huile synthétique pour moteurs à deux temps de la plus haute tenue, conçue pour surpasser les exigences les plus élevées de la lubrification des motocyclettes les plus performantes d'aujourd'hui, des motoneiges et des scies à chaîne à faible rapport huile-carburant.

Mobil 1 MX2T est prédilué pour faciliter son mélange quand on l'ajoute au carburant.

Caractéristiques et avantages attendus

Mobil 1 MX2T allie des huiles de base synthétiques haute performance à une technologie d'additifs de pointe qui assure au moteur une propreté remarquable dans la zone des pistons et des soupapes d'échappement, une excellente protection contre l'usure à température élevée et l'élimination quasi complète de fumée. Ce lubrifiant est conçu pour offrir un rendement inégalé même dans les conditions de conduite les plus exigeantes. Principales caractéristiques et principaux avantages attendus :

Caractéristiques	Avantages et améliorations attendus
Protection remarquable contre l'usure	Longue durée de vie des pièces vitales du moteur
Caractéristiques de frottement optimales	Excellente économie de carburant
Excellente résistance contre la chaleur et l'oxydation	Propreté exceptionnelle du moteur qui prolonge la vie des bougies d'allumage et des soupapes, réduit le gommage des segments, les risques de coincement de piston et l'élimination des problèmes de préallumage
Excellente protection contre la corrosion	Durée de vie du moteur prolongée
Contrôle du préallumage	Efficacité du carburant et prolongement de la durée de vie des pistons
Contrôle des fumées d'échappement	Assainissement de l'environnement

Applications

Mobil 1 MX2T est préconisée pour lubrifier les moteurs à deux temps équipant les motocyclettes les plus performantes, les motoneiges et les moteurs de scies à chaîne à faible rapport huile-carburant où il est conseillé de respecter les normes de rendement API TC, ISO E-GD ou JASO FC. Le produit offre une tenue remarquable même dans les conditions d'utilisation les plus difficiles.



Spécifications et homologations

Mobil 1 MX2T est conforme ou supérieure aux spécifications suivantes :

API	TC
ISO	E-GC/E-GD
JASO	FC
TISI	Conforme

Caractéristiques moyennes

Mobil 1 MX2T

Viscosité, ASTM D 445	
cSt à 40 °C	90
cSt à 100 °C	13,8
Indice de viscosité, ASTM D 2270	154
Cendres sulfatées, % massique, ASTM D 874	0,15
Point d'écoulement, °C, ASTM D 97	-42
Point d'éclair, °C, ASTM D 92	110
Masse volumique à 15 °C, kg/l, ASTM D 4052	0,884

Précautions

MOBIL 1 MX2T est fabriquée à partir d'huiles minérales de qualité mélangées avec soin à des additifs choisis. Comme pour tous les produits pétroliers, une bonne hygiène personnelle et une manutention soignée sont de rigueur. Éviter les contacts prolongés avec la peau, les projections dans les yeux, l'ingestion et l'inhalation des vapeurs. Des précautions particulières sont à prendre aussi quand on manipule de l'huile moteur usée. On peut se procurer une notice de la Pétrolière Impériale sur la manutention des huiles moteur usées en s'adressant au représentant de la Pétrolière Impériale. Pour en savoir plus, se reporter à la fiche signalétique de la Pétrolière Impériale sur ce produit.

Nota : Produit non contrôlé par le Règlement canadien SIMDUT.

Mobil, Pegasus, MX et Mobil 1 Racing 2T sont des marques de commerce d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

