

Mobil 1 MX4T 10W-40

Notre technologie de pointe des huiles synthétiques multigrades pour moteurs à quatre temps de motocyclettes

Description du produit

Mobil 1 MX4T 10W-40 est notre huile pour moteurs à quatre temps de motocyclettes la plus évoluée pour la conduite tout-terrain sous tous climats. Ce produit offre le degré de rendement exigé par les véhicules munis d'un moteur à quatre temps haute performance. Cette huile est conçue pour conserver les moteurs à quatre temps propres tout en les protégeant, même dans les conditions d'utilisation extrêmes.

Caractéristiques et avantages attendus

Mobil 1 MX4T 10W-40 allie notre toute dernière technologie des huiles de base synthétiques haute performance à nos additifs de pointe pour assurer une performance inégalée. L'emploi régulier de Mobil 1 MX4T 10W-40 maintient la puissance utile des moteurs à quatre temps grâce au coefficient de traction naturellement bas des huiles de base synthétiques choisies avec soin. Ces huiles sont conçues expressément pour offrir une tenue inégalée en utilisation intensive dans les conditions de conduite « toutes saisons ». Principales caractéristiques et principaux avantages attendus :

Features	Avantages et améliorations attendus
Caractéristiques de frottement optimales	Puissance accrue par suite de la réduction des pertes par frottement Excellente performance générale du moteur et économie de carburant
Protection exceptionnelle contre l'usure Résistance remarquable à la chaleur et à l'oxydation	Longue durée de vie utile du moteur Pellicule lubrifiante assurant la protection du moteur à toutes les températures de service, ce qui contrôle la formation de dépôts en particulier aux températures élevées de service rencontrées dans les moteurs refroidis à l'air
Tenue remarquable à basse température	Lubrification efficace à basse température ambiante, ce qui facilite les démarrages, assure une protection rapide contre l'usure et sollicite moins le circuit électrique
Excellent pouvoir détergent-dispersant	Propreté remarquable du moteur, marche du moteur facilitée et fiable
Protection efficace contre la rouille et la corrosion	Longue durée de vie du train de commande des soupapes et des éléments constitutifs des paliers



Applications

- Mobil 1 MX4T 10W-40 est conseillée en particulier pour la lubrification des divers types de moteurs à quatre temps.

Spécifications et homologations

Mobil 1 MX4T 10W-40 est conforme ou supérieure aux spécifications suivantes :

API	SG,SH,SJ,CF
JASO	MA

Caractéristiques moyennes

Mobil 1 MX4T 10W-40	
Grade SAE	10W-40
Viscosité, ASTM D 445	
cSt à 40 °C	86
cSt à 100 °C	13,8
Indice de viscosité, ASTM D 2270	164
Cendres sulfatées, % massique, ASTM D 874	1,0
Point d'écoulement, °C, ASTM D 97	-54
Point d'éclair, °C, ASTM D 92	253
Masse volumique à 15 °C, kg/l, ASTM D 4052	0,873

Précautions

L'huile MOBIL 1 MX4T 10W-40 est fabriquée à partir de bases lubrifiantes synthétiques de qualité mélangées à des additifs choisis. Comme pour tous les produits pétroliers, une bonne hygiène personnelle et une manutention prudente sont de rigueur. Éviter les contacts prolongés avec la peau, la projection dans les yeux, l'ingestion ou l'inhalation des vapeurs. Pour plus de détails, voir la fiche signalétique de la Pétrolière Impériale sur ce produit. Les huiles moteur usées devraient aussi faire l'objet d'une manutention prudente. Le représentant de la Pétrolière Impériale vous fournira sur demande une notice technique sur la MANUTENTION DES HUILES MOTEUR USÉES.

NOTE : produit non contrôlé par le règlement canadien SIMDUT.

Mobil, Pegasus, Mobil 1, et MX4T sont des marques de commerce d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

